

Fiche technique 151S

Spécification: Siège conférence, dossier moyen dynamique

Dimensions en mm	Dossier:	H:	560
	Siège:	H:	410-510
		L:	480
		T:	480
	Total:	H:	1080
Emballage	Poids:	kg	33
	Volume:	m³	0,55



Équipement de série

Avantage

Dossier	Dossier dynamique moyen, rembourrage mousse 40 mm et ouate 10 mm.	Assise détendue et confortable.
Rembourrage	Assise, dossier et accoudoirs rembourrés. Mousse polyuréthane aérée, fabriquée sans CFC. Assise: épaisseur 60 mm + ouate 10 mm. Accoudoirs à rembourrage d'épaisseur 30 mm.	Excellente ventilation grâce aux revêtements non collés.
Amortisseur d'assise	Bonne suspension même en position la plus basse.	Bonne suspension lors d'une assise brusque, la colonne vertébrale est ménagée.
Patins	Patins durs pour sols souples.	Bonne stabilité du siège. Le sol est ménagé.
Piètement	Piètement aluminium 4 branches sur patins.	Grande stabilité, longévité.
Finition des parties métalliques	Finition époxy blanche.	Esthétisme.
matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Écologique.
Normes	Label GS (sécurité testée) et Absence de substances nocives.	Sécurité et confort.
Certifications	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Un produit de qualité.
Garanties	10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.	Remplacement gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 151S

Spécification: Siège conférence, dossier moyen dynamique

Dimensions en mm	Dossier:	H:	560
	Siège:	H:	410-510
		L:	480
		T:	480
	Total:	H:	1080
Emballage	Poids:	kg	33
		m³	0,55
	Volume:	P a.A.:	580
		L:	590



Option		Avantage
Réglage en hauteur de l'assise	De 410 à 510 mm, toutes positions.	La bonne hauteur d'assise est la base d'une position assise ergonomique et d'un travail détendu.
Roulettes/Patins	Patins souples. Roulettes à double galet, freinées, dures pour sols souples ou souples pour sols durs (EN 12529). Les roulettes seront uniquement montées sur une étoile 5 branches.	Le siège ne bouge que lorsqu'il est occupé, réduction des risques d'accident. Patins: bonne stabilité du siège, le sol est ménagé.
Finitions des parties métalliques	Aluminium brossé.	Personnalisation.
Piètement	Piètement aluminium 5 branches sur roulettes.	Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties.
Revêtements	Voir tarif et nuanciers correspondants.	Personnalisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande