

## Ficha técnica 5C60

Especificaciones: Base basculante, respaldo bajo, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	505
	Asiento:	Alt:	420
		Ancho:	480
		Prof:	460
	Total:	H:	915
		A a.b.:	600
		L:	600
Embalaje	Peso:	kg	10
	Volumen	m³	0,3



### Acabado de serie

### Utilidad

Respaldo	Totalmente tapizado (revestido completo). Zonas de tapizado divididas por costuras. Tapizado del respaldo: 20 mm.	Confort de asiento gracias a un respaldo diseñado ergonómicamente.
Acolchado	Espuma conformada transpirable, sin CDCs ni COCs (de un solo origen). Acolchado del asiento: 50 mm también por la parte posterior. Tapizado del asiento realizado con cordel de tracción, respaldo con método de embutición y cremallera, sin adhesivo.	Microclima óptimo gracias al tapizado sin adhesivos. Transpirable. Elevado confort de asiento.
Estructura	Estructura de acero tubular basculante, pintura en polvo negra. Apilable.	Alta estabilidad y larga vida útil. Pintura contra arañazos, etc.
SopORTE de asiento	Polipropileno.	Base de anclaje estable para la estructura.
Componentes de polipropileno	Color en todo el espesor, por lo que mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras.	Alta resistencia.
Brazos	Polipropileno negro.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos. Conservación de los recursos naturales.
Normas	DIN 16139 en las versiones de cuatro patas y basculante. Sello GS de seguridad comprobada. Sello de utilización de sustancias no nocivas.	Seguridad y confort elevados.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis oro, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	Producto cualitativamente de alta calidad.
Garantía y reaceptación	10 años de garantía a largo plazo. Garantía de recogida y reciclaje completa.	Alta seguridad y larga vida útil a través de la minimización de los costes.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

**Ficha técnica 5C60**

Especificaciones: Base basculante, respaldo bajo, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	505
	Asiento:	Alt:	420
		Ancho:	480
		Prof:	460
	Total:	H:	915
		A a.b.:	600
L:		600	
Embalaje	Peso:	kg	10
	Volumen	m³	0,3



**Opciones**

**Utilidad**

**Deslizadores** Deslizadores de fieltro para suelos duros. Óptima estabilidad de la silla. Protección del suelo.

**Materiales de tapizado** Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores. Diversidad de posibilidades y diseños para la silla.

**Estructura** Estructura de acero tubular basculante, cromada o en plata brillante. Muy alta estabilidad y larga vida útil. Alta calidad visual.

**Brazos** Brazos tapizados en piel.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición