

## Fiche technique 5S10

Spécification: Siège luge

Dimensions en mm	Dossier:	H:	470
	Siège:	H:	436
		L:	450
		T:	470
	Total:	H:	905
P:		500	
L:		550	
Emballage	Poids:	kg	8,95
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,40



### Equipped de série

		Avantage
Rembourrages	Assise et dossier rembourrés. Epaisseur de la mousse d'assise: 35 mm, dossier: 25 mm. Mousses ventilées. Tissus non collés.	Une assise ergonomique, confortable, saine et agréable.
Piètement	Piètement luge ouvert laqué époxy noir.	Robustesse, longévité, qualité. Résistance aux égratignures.
Support d'assise	Bois préformé.	
Parties plastiques	Noires teintées dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et rayures.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologique.
Normes	DIN 16139 pour les 4 pieds et luge ouvert. Sigles GS (Sécurité Testée), Absence de Substances Nocives.	Sécurité.
Certifications	Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de Management de la Sécurité au travail DIN ISO 45001:2018, Système de Management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	
Garanties	10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

**Fiche technique 5S10**

Spécification: Siège luge

Dimensions en mm	Dossier:	H:	470	
		Siège:	H: 436	
	Total:	L:	450	
		T:	470	
		H:	905	
		P:	500	
Emballage	Poids:	kg	8,95	
		Volume:	m³	0,40



**Option**

**Avantage**

Revêtements	Différentes qualités de tissus et cuirs dans de nombreux coloris.	Personnalisation du siège.
Piètement	Piètement luge chromé.	Optique valorisée, haute résistance aux chocs.
Patins	Patins feutres pour sols durs.	Sol protégé. Déplacements facilités.