

Ficha técnica HJ511

Especificaciones: Base de 4 patas, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	405
	Asiento:	Alt:	460
		Ancho:	470
		Prof:	460
	Total:	H:	880
		A.(s.b.):	505
		A a.b.:	505
L:		570	
Embalaje	Peso:	kg	8,3
	Volumen	m ³	0,4



Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Plástico teñido, negro.

Utilidad

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo

Respaldo tapizado de 20 mm de espuma.

Tapizado

Tapizado del asiento: 30 mm de espuma.

Comodidad de asiento óptima.

Estructura

Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo de color negro. Ø de tubo cilíndrico: 22 mm. Grosor: 2,5 mm. Apilable.

Gran estabilidad y durabilidad.

Soporte del asiento

Madera moldeada, hace las veces también de soporte del tapizado.

Base de fijación estable para la estructura.

Apilado

Altura de apilado: 5 unidades.

Opción de almacenamiento para ahorrar espacio.

Deslizadores

Deslizadores de polipropileno de color negro para suelos blandos.

Estabilidad óptima.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Ecológicos.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética DIN EN ISO 50001:2018. Certificación Plata de EcoVadis.

Producto de alta calidad.

Garantía

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica HJ511

Especificaciones: Base de 4 patas, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	405	
		Asiento:	Alt:	460
	Total:	Ancho:	470	
		Prof:	460	
		H:	880	
	Embalaje	Peso:	kg	8,3
			Volumen	A.(s.b.):
A a.b.:				505
	L:	570		



Opciones

Utilidad

Normas	DIN EN 16139 de cuatro patas y de base basculante. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes. Bifma e3 nivel Platino.	Alto grado de seguridad.
Protección de apilamiento	Plástico, negro.	Buena apilabilidad garantizada y exacta (protege el tapizado de la silla inferior).
Estructura	Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo, plateado brillante o cromado.	Diseño óptico.
Deslizadores	Deslizadores de fieltro para suelos duros.	Estabilidad óptima y protección del suelo.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido y piel en diversos colores disponibles.	Diseño individual.