

Fiche technique JC216

Spécification: Siège pivo. dossier moyen, maille, synch., FlexGrid

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600
	Siège:	H:	420-530
		L:	500
		T:	460
	Total:	H:	1175
		P:	500
		P a.A.:	725
		L:	630
Emballage	Poids:	kg	15,7
 	Volume:	m³	0,6



Equipement de série		Avantage
Parties plastiques	Teinté dans la masse, noir, gris clair.	Haute résistance de la couleur, même en cas de rayures et d'éraflures.
Dossier	Dossier moyen fixe, maille noire.	
Rembourrage	Rembourrage d'assise : Mousse 55 mm ventilée, revêtement non collé.	Très grand confort d'assise.
Mécanisme	Système synchrone. Grand angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 118° max.	Les systèmes synchrones d'Interstuhl soutiennent parfaitement le corps en toute position et favorisent une assise dynamique.
Réglage en hauteur d'assise	Assise réglable en hauteur 420 - 530 mm. Vérin pneumatique sécurisé autoporteur.	Egalement adapté aux personnes très grandes/petites (taille supérieure à 192 cm ou inférieure à 151 cm).
Réglage de tension du dossier	De 45 à 120 kg toutes positions.	Adaptation individuelle de la résistance du dossier à la morphologie de l'utilisateur.
Soutien lombaire	Réglable en hauteur et en profondeur.	Le FlexGrid intégré au cadre du dossier peut être réglé en profondeur par molette et en hauteur par poussée pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. Ce système assure un soutien individuel de la région lombaire.
Roulettes Ø 65 mm	Roulettes dures à double galet, noires, freinées, pour sols souples (conforme à DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
Piétement	Polyamide noir teinté dans la masse.	Haute résistance de la couleur, même en cas de rayures et d'éraflures.
Colonne	Couleur de la colonne assortie à celle du piétement.	Colorimétrie homogène.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	EN 1335 pour les sièges et fauteuils de bureau pivotants. Certificat GS " Sécurité testée ", Absence de Substances Nocives et Ergonomie Testée. BIFMA.	Sécurité et confort accrus.



Fiche technique JC216

Spécification: Siège pivo. dossier moyen, maille, synch., FlexGrid

Système de management de la qualité DIN EN	
•	



Produit de haute qualité.

ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009

(EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO

50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.

e3 level Platin

Garantie 10 ans de garantie conformément à nos

conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de

l'utilisation.



Fiche technique JC216

Spécification: Siège pivo. dossier moyen, maille, synch., FlexGrid

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600
	Siège:	H:	420-530
		L:	500
		T:	460
	Total:	H:	1175
		P:	500
		P a.A.:	725
		L:	630
Emballage	Poids:	kg	15,7
	Volume:	m³	0,6



Roulettes double-galet, freinées, souples pour sols durs (conformes à DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
Aluminium poli ou polyamide gris clair.	Stabilité très élevée, haute longévité. Valorisation.
Translation d'assise sur 60 mm pour un réglage individuel de la profondeur d'assise.	La profondeur d'assise s'adapte individuellement pour garantir une surface optimale d'appui des cuisses.
Réglable, +4,9°	Par l'inclinaison d'assise, le bassin se redresse, la colonne vertébrale prend sa forme naturelle double S, le dos rond est évité.
Accoudoirs 2D en T, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples. Accoudoirs 3D en T, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Manchettes souples. Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en orientation, manchettes souples. Accoudoirs Auto Flow, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou, des épaules et de la nuque.
Plusieurs qualités de tissus et cuir déclinées dans de nombreux coloris.	Nombreuses possibilités d'individualisation du siège.
Cintre, noir ou gris clair.	
	Aluminium poli ou polyamide gris clair. Translation d'assise sur 60 mm pour un réglage individuel de la profondeur d'assise. Réglable, +4,9° Accoudoirs 2D en T, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples. Accoudoirs 3D en T, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Manchettes souples. Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en orientation, manchettes souples. Accoudoirs Auto Flow, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples. Plusieurs qualités de tissus et cuir déclinées dans de nombreux coloris.